# 特集「新規な分離・検出の場としての溶液界面」:報 文

# 蛍光色素 diOC<sub>2</sub>(3) が吸着した油水界面へのアルカリ金属・ アルカリ土類金属イオンの促進移動

森口 弥香<sup>1</sup>, 永谷 広久<sup>2</sup>, 枝 和 男<sup>1</sup>, 大堺 利行<sup>\*1</sup>

モノカチオン型の膜電位感受性色素 3,3'-ジエチルオキサカルボシアニン {diOC<sub>2</sub>(3)} を添加した 1,2-ジク ロロエタン (DCE) | 水 (W) 界面において,水相中の支持電解質カチオン (Li<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>)の促 進移動と思われる異常に大きなボルタンメトリー波が観察された.このメカニズムを解明するため,交流ボ ルタンメトリーによる界面の電気二重層容量の測定,及び電位変調蛍光分光測定を行った.その結果, diOC<sub>2</sub>(3) と油相中の支持電解質アニオン {テトラキス(4クロロフェニル)ホウ酸} が DCE | W 界面に共吸 着し,その吸着層にイオンサイズの小さいカチオンがインターカレーションされ,移動が容易になると推察 された.この促進効果はアルカリ金属よりもアルカリ土類金属の方が顕著であった.

# 1 緒 言

電気化学的に分極した油水界面は最も単純な生体膜のモ デル系として有用であり, 呼吸鎖電子伝達系や神経伝達系 における電子やイオンの膜輸送のメカニズムの解明に資す ることが期待されている<sup>1)</sup>.近年著者らは、生体膜電位の 変化に応じて蛍光を変化させる膜電位感受性色素<sup>2)~4)</sup>に着 目し, 電位変調蛍光 (potential-modulated fluorescence; PMF)分光法<sup>5)~8)</sup>を用いて油水界面での蛍光応答の研究を 行ってきた. 1,2-ジクロロエタン (DCE) | 水 (W) 界面に おいて観測された両性イオン型<sup>9)10)</sup>,ジカチオン型<sup>10)</sup>,アニ オン型<sup>11)</sup>の膜電位感受性色素のPMF応答は、それぞれのイ オン電荷の違いによる特徴ある界面電位依存性を示すこと が明らかになった.両性イオン型<sup>9)10)</sup>の色素は、界面電位 の変化に応じて界面での色素分子の吸着状態が変化し、明 瞭なボルタンメトリー波とPMF応答を示した. ジカチオン 型<sup>10)</sup>やアニオン型<sup>11)</sup>の色素でも、界面電位に応じた色素分 子の吸着状態変化や吸脱着反応による PMF 応答が観察さ れた.しかし今回、モノカチオン型の膜電位感受性色素、 3,3'-ジエチルオキサカルボシアニン<sup>12)</sup> (diOC<sub>2</sub>(3); Fig. 1) の DCE | W 界面での PMF 応答について調べたところ,色 素の添加により界面の分極領域(電位窓)の正側末端に異 常に大きな電流が流れることが分かった、この現象はこれ までに調べた色素では観察されなかったものである.詳し い検討の結果、この異常電流は水相中の支持電解質カチオ



 $diOC_2(3)$ 

**Fig. 1** Chemical structure of  $diOC_2(3)$ 

ンであるアルカリ金属・アルカリ土類金属イオン(Li<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>)の色素による界面への促進移動であ ることが示された.以下,この詳細について述べる.

#### 2 実 験

#### 2.1 試 薬

diOC<sub>2</sub>(3) はヨウ化物塩(98%)を Aldrich から購入し、 そのまま使用した.油相の支持電解質として用いたビス (トリフェニルフォスフォラニリデン)アンモニウム・テト ラキス(4クロロフェニル)ホウ酸(BTPPATCIPB)は、 BTPPAの塩化物塩(BTPPACI; Aldrich 製)とTCIPBのカ リウム塩(東京化成製)のメタノール溶液を混合し、沈殿 として得た.得られた粗結晶を純水で5回洗浄し、アセト ン-エタノール(1:1)から再結晶した.油相の溶媒とし て用いた DCE は、HPLC 用の試薬(和光純薬工業製)をそ のまま用いた.水相の支持電解質として用いた LiCl, NaCl, KCl, MgCl<sub>2</sub>, CaCl<sub>2</sub>、及びその他の試薬は特級試薬をそのま ま使用した.

結晶構造解析に供した diOC<sub>2</sub>(3)と TCIPB<sup>-</sup>の塩は,

<sup>\*</sup> E-mail : osakai@kobe-u.ac.jp

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 神戸大学大学院理学研究科化学専攻:657-8501 兵庫県神戸市 灘区六甲台町 1-1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 金沢大学理工研究域物質化学系:920-1192 石川県金沢市角間 町



**Fig. 2** Schematic representation of the four-electrode electrochemical cell RE1 and RE2, reference electrodes; CE1 and CE2, counter electrodes

diOC<sub>2</sub>(3) のヨウ化物塩と TCIPB のカリウム塩をジメチル スルホキシド (DMSO) に溶かして混合し, 沈殿として得 た. これを DMSO から再結晶し, 針状の単結晶を得た.

# 2・2 電気化学セル

特に断らないかぎり、測定に用いた四電極式の電気化学 セルは Fig. 2 の通りである.水相の支持電解質(LiCl)は、 適宜 NaCl, KCl, MgCl<sub>2</sub>, CaCl<sub>2</sub>に代えた.2本の参照電極 (RE1, RE2)には銀/塩化銀電極、2本の対極(CE1, CE2) には白金コイルを用いた.試験界面の面積は0.55 cm<sup>2</sup>であ る.すべての測定は室温条件下( $25\pm 2$ °C)で行った.本 研究では、diOC<sub>2</sub>(3)(ヨウ化物塩)は水相側に添加した. これは、油相へ加えた際に界面の電気化学的安定性が低く なったためと、PMF 測定において全内部条件で入射される 励起光が透過する油相からの蛍光の寄与を小さくするため である.なお、水相に加えた+1価のdiOC<sub>2</sub>(3)は疎水性が 極めて高いため、対イオンのI<sup>-</sup>とともに自発的に油相側へ 分配すると考えられる.

#### 2・3 ボルタンメトリー測定

サイクリックボルタンメトリー (CV) 測定では、四電極 式のポテンショスタット(北斗電工製,HA1010mM1S)を 用いて試験界面の電位を規制し、電位の掃引と電流の記録 はコンピュータ制御により行った.また、ポテンショス タットに付属した正帰還回路を用いて油水界面の溶液抵抗 を補償した.ポテンショスタットにより RE1 と RE2 間に 印加した電圧 E は、試験界面のガルバニ電位差( $\Delta_{o}^{o}\phi = \phi^{W} - \phi^{o}$ )と $E = \Delta_{o}^{W}\phi + \Delta E_{ref}$ の関係にある.ただし、 $\Delta E_{ref}$ は 参照電極系によって決まる定数である.本測定では、Fig. 1 のセルの $\Delta E_{ref}$ (=0.390 V)を、テトラメチルアンモニウ ムイオン(TMA<sup>+</sup>)の可逆半波電位 $E_{1/2,TMA^{+}}^{r}$ (=0.550 V  $\approx$  $\Delta_{o}^{W}\phi_{TMA^{+}} + \Delta E_{ref}$ )を基準にして見積もった.ただし、  $\Delta_{o}^{W}\phi_{TMA^{+}}$ はDCE | W界面でのTMA<sup>+</sup>の標準イオン移動電 位(0.160 V<sup>13</sup>))である.

試験界面の電気二重層容量 ( $C_{dl}$ )を見積もるため、交流 ボルタンメトリー (ACV) 測定<sup>14)</sup>も行った. ACV 測定では 上記の CV と同様の装置を用いたが、試験界面には直流電 

#### 2.4 PMF 分光測定

PMF 測定では、先行研究<sup>8)</sup>と類似の装置を使用した.油 相側から cw DPSS レーザー(Photop Suwtech 製, DPBL-9010F; 473 nm; 10 mW)を全反射条件(入射角:約80°, 臨界角:67.6°)で試験界面に入射した.試験界面に印加す る電位には 0.2~5 Hz の交流変調(振幅:50 mV rms)を かけ、直流電位を 5 mV s<sup>-1</sup>で掃引した.そして、界面から の蛍光信号を光電子増倍管(島津製作所製,AT100PM)と モノクロメーター(同 SPG120S)を用いて波長 510 nm で 検出し、二位相デジタルロックインアンプ(LI5640)を用 いて、PMF 応答( $\Delta F$ )の実数成分( $\Delta F_{re}$ )と虚数成分 ( $\Delta F_{img}$ )を記録した.なお、PMF 応答の偏光角依存性は、 偏光解消板と偏光子を通したレーザー光を試験界面に入射 することにより測定した.

#### 2.5 X 線結晶構造解析

単結晶試料の回折データの測定は、回転対陰極 X 線源 (Mo $K_{\alpha}$ 線, 0.71073 Å) と多層膜集光ミラーを搭載した Bruker AXS 製 APEX II Ultra を使用して室温で行った.結 晶構造解は SHELXS-2014 を用いて直接法により求め、 SHELXL-2014 を用いて完全行列最小 2 乗法により $F^2$ に基 づいて精密化して得た.水素原子位置は騎乗モデルにより 計算で求めた.

#### 3 結果と考察

# 3·1 CV 測定

Fig. 3 に水相の支持電解質として LiCl を用いたときのサイクリックボルタモグラムを示す. 色素を添加しない支持



**Fig. 3** Cyclic voltammograms of the DCE | W interface with (solid line) and without (dashed line) the addition of 30  $\mu$ M diOC<sub>2</sub>(3) to the W phase Scan rate, 100 mV s<sup>-1</sup>. The inset shows the

dependence of the positive currents at E = 0.80 V, 0.83 V, and 0.87 V (shoulder peak) on the square root of the scan rate (v).

電解質のみの場合(base)では、0.1 Vから 0.9 Vの広い電 位領域において顕著な電流は観察されなかった.しかし、 水相に低濃度(30  $\mu$ M)の diOC<sub>2</sub>(3)を加えると、0.8 Vよ りも正の電位領域にショルダー状のピークを持つ異常に大 きな正電流波が現れた.そのピーク電流値( $I_{pa}$ )は、+1 価のイオンの可逆移動の理論値(2  $\mu$ A; 拡散係数を2×10<sup>-6</sup> cm<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>と仮定し、Randles-Sevcik 式から見積もった)の約 270 倍であった.また、 $I_{pa}$ は掃引速度 vの平方根に比例し (Fig. 3 の内挿図)、この電流が色素以外のイオン種(すな わち支持電解質イオン)の拡散に支配されていることが示 された.そして、観察された電流値が正(水相から油相へ の正電荷の移動を正とする)であることなどを考慮する と、この電流を与えるイオン種は水相側の支持電解質カチ オンのLi<sup>+</sup>であると推定された.

### 3·2 ACV 測定

Fig. 4 に ACV 測定によって見積もった試験界面の電気二 重層容量( $C_{dl}$ )の電位依存性を示す.ここでは、CVで異 常に大きな電流が流れた正側の電位領域は省いてある.低 電位側では、色素を加えた場合と base において  $C_{dl}$ の変化 は見られなかったが、0.4 V以上の高電位側では色素を加 えたことによる  $C_{dl}$ の増大が見られた.これは、この電位 領域においてカチオン性色素である diOC<sub>2</sub>(3)が DCE | W 界面に吸着した可能性が考えられる.しかし、界面電位差 ( $\Delta_{0}^{W}\phi$ )が正、すなわち水相が油相に比べて正に帯電した界 面にカチオンが吸着することはエネルギー的に起こりにく い.したがって、油相の支持電解質アニオン(TCIPB<sup>-</sup>)が カチオン性色素とともに界面に共吸着している可能性が示 唆された.



**Fig. 4** Potential dependence of  $C_{dl}$  for the DCE | W interface with (solid line) and without (dotted line) the addition of 30  $\mu$ M diOC<sub>2</sub>(3) to the W phase



Fig. 5 Potential dependence of the PMF response for  $30 \ \mu M \ diOC_2(3)$  in W

f=1 Hz; *ac* amplitude, 50 mV; wavelength, 510 nm; v, 5 mV s<sup>-1</sup>.

# 3·3 PMF 測定

Fig. 5 に diOC<sub>2</sub>(3)の PMF 応答の電位依存性を示す. CV において観察された異常に大きな正電流波の立ち上がりの 電位に明瞭な PMF 応答が観察された. 0.8 V 以上に電位を 掃引すると, PMF 信号が非常に不安定になり,再現性のあ る測定ができなかったため, Fig. 5 には 0.8 V までの結果を 示している. 図に示すように, PMF 応答の実数成分 ( $\Delta F_{re}$ ) が正,虚数成分 ( $\Delta F_{ing}$ )が負の値を示した. この結果は, 交流電位変調と PMF 信号との間に 90° 以内の位相差がある ものの,高電位側で蛍光が増大することを示唆している. この原因については明らかではないが,高電位領域におい て界面に形成された色素と TCIPB<sup>-</sup>との共吸着層内では, 色素同士または TCIPB<sup>-</sup>のフェニル基との  $\pi$ - $\pi$ 相互作用に よって色素は消光されており, Li<sup>+</sup>の吸着層内へのイン ターカレーションによって吸着層の局所的な構造の乱れが



**Fig. 6** Complex plane plot of  $\Delta F_{img}$  vs.  $\Delta F_{re}$  for 30  $\mu$ M diOC<sub>2</sub>(3) in W

Experimental conditions as in Fig. 5.

生じ, 色素の消光が抑えられたと考えることもできるだろう.

Fig. 6 に示す  $\Delta F_{re} \ge \Delta F_{img}$ の複素平面プロットにおいて は、第4象限に半円形に近いプロットが得られた.現段階 では厳密な理論的解析は難しいが、先に報告された理論モ デル<sup>6)15)</sup>によると、第4象限に現れる半円形の PMF 応答は、 水相側からのカチオンの吸着過程に対応する.本実験条件 では、Li<sup>+</sup>が水相側から界面へ吸着する過程に対応してい るものと考えられる.なお、Fig. 5 に示したように PMF 応 答が直流の電流応答よりも負の電位で観察されたことも、 先の理論モデル<sup>6)</sup>に定性的には合致している.

さらに、 $\Delta F_{re}$ の励起ビームの直線偏光角( $\Psi$ )依存性を測 定することによって、DCE | W 界面に吸着した diOC<sub>2</sub>(3) の分子配向について調べた. 直線偏光を s 偏光(入射面に 垂直)から p 偏光(入射面に平行)まで変化させたとき、 p 偏光( $\Psi=0^{\circ}$ )において  $\Delta F_{re}$  が最も大きく観測され、 $\Delta F_{re}$ の  $\Psi$  依存性が以下の式<sup>5)</sup>にしたがって変化することが分 かった(Fig. 7).

$$\Delta F_{\rm re} = X \{ \sin^2 \theta \cos^2(90^\circ - \Psi) + (\cos^2 \psi \sin^2 \theta + 2\sin^2 \psi \cos^2 \theta) \sin^2(90^\circ - \Psi) \}$$
(1)

ここで、 $\theta$ は界面の法線に対する色素の励起双極子モー メント(色素分子の長軸方法に平行)の平均傾斜角、 $\psi$ は 励起ビームの入射角、Xは蛍光化学種の発光特性や励起光 強度などに依存する比例定数である.この式を用いてカー ブフィッティングを行った結果、 $\theta$ =40°という値が得られ た.

# 3・4 予想される反応メカニズム

実験結果から予想した反応メカニズムを Fig. 8 に示す. まず E が 0.4 V よりも小さいとき,つまり  $\Delta_{o\phi}^{W}$  が負の電位



**Fig. 7** Dependence of  $\Delta F_{re}$  for 30  $\mu$ M diOC<sub>2</sub>(3) in W on the angle of polarization of the excitation beam ( $\Psi$ )

The solid line was obtained by a least-squares curve fitting with Eq. (1). *E*, 0.8 V; *f*, 4 Hz; *ac* amplitude, 50 mV; wavelength, 510 nm;  $\theta$ , 40°; *X*, 17 ( $\theta$  and *X* are the fitting parameters).

領域では、疎水性の色素カチオン(diOC<sub>2</sub>(3))と油相の支 持電解質アニオン(TCIPB<sup>-</sup>)は油水界面には吸着せず、油 相中に溶解して存在している.電位  $E \ge 0.4 \text{ V}$ よりも高く ( $\Delta_0^w \phi > 0 \text{ V}$ ) すると、ACV 測定によって示されたように diOC<sub>2</sub>(3)とTCIPB<sup>-</sup>が界面に共吸着する.さらに電位  $E \ge 0.6 \text{ V}$ よりも高くすると、界面に形成された吸着層内に水 相の支持電解質カチオン(Li<sup>+</sup>)がインターカレーションさ れ、界面移動が促進されると考えられる.

界面でどのような構造の吸着層が形成されるのかについ て検討するため、diOC<sub>2</sub>(3)とTCIPB<sup>-</sup>の塩の結晶構造解析 を行った.その結果<sup>16)</sup>をFig.9(左)に示す.隣接する二 つのdiOC<sub>2</sub>(3)は、ベンゼン環部により分子間相互作用 (Fig.9中に破線で示す)を成し、ベンゼン環面を平行に揃 えて二量体を形成している.その二量体は傾きながら並列 に配置され、二量体層を形成する.層中の二量体間のそれ ぞれの空間には二つのTCIPB<sup>-</sup>が挟まれて存在する.Li<sup>+</sup>が 水相側から界面へ吸着する際には、Li<sup>+</sup>はこのTCIPB<sup>-</sup>の近 くにインターカレーションされるものと考えられる.ま た、二量体が並列に配置されている結晶面(bc 面)の法線 に対する二量体の配向角(約 30°)は、PMF 測定の偏光角 依存性から得られた diOC<sub>2</sub>(3)の界面の法線に対する配向 角度 40°と比較的似ており、界面でも結晶と類似した配置 で diOC<sub>2</sub>(3)とTCIPB<sup>-</sup>が共吸着すると予想された.

その共吸着のモデル図を Fig. 9(右)に示す.このモデル図では、共吸着が起こる油水界面の電位領域( $\Delta_{o}^{W}\phi > 0 V$ )を考慮して、吸着層の水相に接する部分には負電荷を持つ TCIPB<sup>-</sup> が並ぶものとして描かれている.また、diOC<sub>2</sub>(3)の二量体層は1層分だけが描かれているが、実際には多層になって吸着していると考えられ、Li<sup>+</sup>の移動量



**Fig. 8** Proposed mechanism for the facilitated transfer of a cation (here,  $\text{Li}^+$ ) from W to the co-adsorption layer of diOC<sub>2</sub>(3) and TCIPB<sup>-</sup> being formed at the DCE | W interface For further details, see the text.



Fig. 9 Crystal structure (left) of the salt of  $diOC_2(3)$  and TCIPB<sup>-</sup> and a possible structure (right) of their co-adsorption layer formed at the O | W interface

からその層数は以下のように評価できる. CV 測定で得ら れた正電流波の電気量から界面の吸着層に移動した Li<sup>+</sup>の おおよその個数を求めると, 界面 1 cm<sup>2</sup> 当たり 1.4×10<sup>15</sup> 個 となった. もし diOC<sub>2</sub>(3) と TCIPB<sup>-</sup>が固体と同様の密度で 界面に吸着した場合, diOC<sub>2</sub>(3) と TCIPB<sup>-</sup>が二つずつで作 る集合体が界面を占める面積は, 結晶構造解析の結果から 150 Å<sup>2</sup> (=1.5×10<sup>-14</sup> cm<sup>2</sup>) となる. これは, 界面 1 cm<sup>2</sup> 当 たりにこの集合体が 6.7×10<sup>13</sup> 個存在することを意味する. したがって, この集合体 1 個に二つずつの Li<sup>+</sup>が挿入され ると仮定して計算すると, diOC<sub>2</sub>(3) の二量体層が約 10 層 吸着することが示唆される. ただし, 集合体 1 個当たり 2 個以上の Li<sup>+</sup>が挿入されれば, もっと薄い吸着層になるで あろう.

# 3・5 他のカチオン種の検討

支持電解質カチオンを Li<sup>+</sup>以外のカチオン (Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cs<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, TMA<sup>+</sup>) に代えて Fig. 3 と同様の CV 測定

を行った. Li<sup>+</sup>と同様に結晶イオン半径が比較的小さい $Mg^{2+}$ , Ca<sup>2+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>は, diOC<sub>2</sub>(3) によると思われる促進移動の大きな電流を与えた  $\{Ca^{2+}の例を Fig. 10 (上) に示す\}$ . しかし, 比較的イオンサイズが大きい Cs<sup>+</sup>や TMA<sup>+</sup> は, diOC<sub>2</sub>(3) による顕著な促進移動の効果は見られなかった  $\{Cs^+ の例, Fig. 10 (下)\}$ . このように, 色素と支持電解質アニオンの共吸着層へのカチオンのインターカレーションには明瞭なカチオンのサイズ効果が見いだされた.

Table 1 に, 色素が存在しない時の各カチオン (*i*) の単 純移動の標準電位<sup>17)</sup> ( $\Delta_{0}^{W}\phi_{i}^{\circ}$ ) と, 色素が存在した時に現れ る促進イオン移動のピーク電位 ( $E_{pa}$ ), 及びその差をまと めて示した.  $\Delta_{0}^{W}\phi_{i}^{\circ}$ と  $E_{pa}$ の差は diOC<sub>2</sub>(3) によるカチオン の促進移動の効果の程度を表わしているが, Table 1 の解 析結果が示すように, Li<sup>+</sup>を含むアルカリ金属よりもアル カリ土類金属 ( $Mg^{2+}$ , Ca<sup>2+</sup>)の方がより大きな促進効果が あることが分かった. 現在, アルカリ土類金属イオンにつ いての詳しい検討を進めている.



**Fig. 10** Cyclic voltammograms obtained for 5 mM  $CaCl_2$  in W (upper) and 1 mM CsCl + 10 mM LiCl in W (lower) with and without the addition of 30  $\mu$ M diOC<sub>2</sub>(3) to the W phase Scan rate, 100 mV s<sup>-1</sup>.

Scan rate, 100 mv s .

Table 1 にはピーク電流値 (*I*<sub>pa</sub>) も示したが,一価のア ルカリ金属カチオンと二価のアルカリ土類金属カチオンと の間に大きな差は見られなかった.水相に添加した前者の カチオンの濃度 (10 mM) が後者の濃度 (5 mM)の二倍 だったことを考慮すると,得られた電流値にはカチオンの 価数が反映されていることが示された.

4 結 言

diOC<sub>2</sub>(3)はTCIPB<sup>-</sup>とともにDCE | W界面に(おそらく 多層に)共吸着する.この吸着層内においてdiOC<sub>2</sub>(3)は 二量体を形成し、二つのTCIPB<sup>-</sup>と交互に配置していると 推察される.この構造内にイオンサイズの小さいアルカリ 金属・アルカリ土類金属イオンがインターカレーションす ることにより、水相から界面層への移動が容易に起こるも のと考えられる.これによってイオン移動による異常に大 きな電流や、界面電位に依存するdiOC<sub>2</sub>(3)色素の蛍光応 答が観測される.この現象はアルカリ金属イオンよりもア ルカリ土類金属イオン (Mg<sup>2+</sup>及び Ca<sup>2+</sup>)において顕著で あり、Mg<sup>2+</sup>や Ca<sup>2+</sup>のボルタンメトリーや蛍光測定による 定量 (たとえば、水の硬度の分析) への応用が期待される. Table 1 Anodic peak potentials  $(E_{pa})$  and peak current  $(I_{pa})$  for the facilitated transfer of cations by diOC<sub>2</sub>(3) (added at 30  $\mu$ M to W) and standard potentials  $(\Delta_0^W \phi^\circ_i)$  for their simple transfer at the DCE | W interface

Cation	$E_{\mathrm{pa}}{}^{\mathrm{a})}/\mathrm{V}$	$\Delta^{\mathrm{W}}_{\mathrm{O}} \phi^{\circ \ \mathrm{b})}_{\ i} / \mathrm{V}$	$(\Delta_{\mathrm{O}}^{\mathrm{W}} \phi_{i}^{\circ} - E_{\mathrm{pa}})/\mathrm{V}$	$I_{\mathrm{pa}}{}^{\mathrm{c})}/\mu\mathrm{A}$
Li <sup>+</sup>	0.446	0.620	0.174	480
$Na^+$	0.471	0.606	0.135	700
$\mathbf{K}^+$	0.434	0.542	0.108	550
$Mg^{2+}$	0.350	0.644	0.294	550
$Ca^{2+}$	0.359	0.634	0.275	780

a) Shown at the  $\Delta_0^{W}\phi$  scale, *i.e.*, being corrected for the reference-electrode potential,  $\Delta E_{ref}$  (=0.390 V); b) From ref. 17; c) Measured at the shoulder of the anodic wave. Note that the bulk concentration was 10 mM for Li<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, and K<sup>+</sup> and 5 mM for Mg<sup>2+</sup> and Ca<sup>2+</sup>.





- A. G. Volkov (Ed.): "Liquid Interfaces in Chemical, Biological, and Pharmaceutical Applications", Surfactant Science Series, Vol. 95, (2001), (Marcel Dekker, New York).
- 2) A. Waggoner : J. Membr. Biol., 27, 317 (1979).
- J. Plášek, K. Sigler : J. Photochem. Photobiol. B, 33, 101 (1996).
- 4) L. M. Loew: Pure Appl. Chem., 68, 1405 (1996).
- 5) H. Nagatani, R. A. Iglesias, D. J. Fermín, P.-F. Brevet, H. H. Girault : *J. Phys. Chem. B*, **104**, 6869 (2000).
- H. Nagatani, D. J. Fermín, H. H. Girault : J. Phys. Chem. B, 105, 9463 (2001).
- 7) H. Nagatani, T. Sagara : Anal. Sci., 23, 1041 (2007).
- 8) T. Osakai, H. Yamada, H. Nagatani, T. Sagara : J. Phys. Chem. C, 111, 9480 (2007).
- T. Osakai, J. Sawada, H. Nagatani : Anal. Bioanal. Chem., 395, 1055 (2009).
- 10) T. Osakai, T. Yoshimura, D. Kaneko, H. Nagatani, S.-H. Son, Y. Yamagishi, K. Yamada : *Anal. Bioanal. Chem.*, 404, 785 (2012).
- 11) T. Yoshimura, H. Nagatani, T. Osakai : Anal. Bioanal. Chem., 406, 3407 (2014).
- 12) P. C. Laris, D. P. Bahr, R. R. Chaffee : *Biochim. Biophys. Acta*, **376**, 415 (1975).
- 13) A. Sabela, V. Marecek, Z. Samec, R. Fuoco: *Electrochim. Acta*, 37, 231 (1992).
- 14) T. Osakai, T. Kakutani, M. Senda : Bull. Chem. Soc. Jpn., 57, 370 (1984).
- 15) H. Nagatani : Rev. Polarogr., 54, 123 (2008).
- 16) The crystallographic data is deposited in the Cambridge Crystallographic Data Centre with CCDC No. 1430417. This data can be obtained free of charge at <http://www.ccdc.cam.ac.uk/data\_ request/cif>.
- 17) M. Zhou, S. Gan, L. Zhong, X. Dong, J. Ulstrup, D. Han, L. Niu: *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **14**, 3659 (2012).

# Facilitated Transfer of Alkali and Alkaline Earth-metal Ions to the Oil | Water Interface Where the Fluorescent Dye diOC<sub>2</sub>(3) is Adsorbed

Mika MORIGUCHI<sup>1</sup>, Hirohisa NAGATANI<sup>2</sup>, Kazuo EDA<sup>1</sup> and Toshiyuki Osakai<sup>\*1</sup>

\* E-mail: osakai@kobe-u.ac.jp

<sup>1</sup> Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kobe University, 1-1, Rokkodai, Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo 657-8501

<sup>2</sup> Faculty of Chemistry, Institute of Science and Engineering, Kanazawa University, Kakuma, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-1192

(Received October 24, 2015; Accepted December 19, 2015)

At the 1,2-dichloroethane (DCE) | water (W) interface upon the addition of a monocationic membrane-potential-sensitive dye, 3,3'-diethyloxacarbocyanine {diOC<sub>2</sub>(3)}, an extraordinarily large voltammetric wave, was observed. This was probably due to a facilitated transfer of the supporting-electrolyte cation in W (*i.e.*, Li<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>). In order to explain the mechanism, we also carried out a determination of the double-layer capacity of the interface by *ac* voltammetry and potential-modulated fluorescence (PMF) spectroscopy measurements. The results have suggested that monocationic diOC<sub>2</sub>(3) and the supporting-electrolyte anion in DCE {tetrakis(4-chlorophenyl)borate} are co-adsorbed (probably in multilayers) at the DCE | W interface and, into the adsorption layer, the above cations of small sizes are intercalated, and thus transferred more easily. This facilitation effect is more significant for alkali-earth metal ions than for the alkali metal ions. A possible application has been suggested concerning the voltammetric or fluorescence determination of Mg<sup>2+</sup> and/or Ca<sup>2+</sup> (*e.g.*, water hardness analysis).

*Keywords*: membrane-potential-sensitive dye; liquid | liquid interface; potential-modulated fluorescence spectroscopy; facilitated transfer.